

VoiceXpert

Инструкция пользователя VoiceXpert HUB



Хаб для одновременного подключения нескольких конференц-устройств VoiceXpert (видеобара, веб-камеры, PTZ-камеры и спикерфона) одним USB-кабелем к вашему ноутбуку или ПК. Применение Хаба вместе с конференц-оборудованием позволяет не только ускорить процесс подготовки и запуска конференции, но и сэкономить USB-порты, подключая весь комплект VoiceXpert в один порт ноутбука/ПК. В

Хабе предусмотрена возможность подключения внешнего HDMI-устройства отображения (монитора, телевизора, ЖК-панели). Для удобства подключения конференц-оборудования порты Хаба обозначены соответствующими пиктограммами.




Схема подключения конференц-оборудования к портам VoiceXpert HUB.



Порт USB 3.2 Gen 1 Type-A для подключения видеобара, веб-камеры, конференц-камеры, PTZ-камеры;



Порт USB 2.0 Type-A для прямого подключения USB-спикерфона посредством кабеля или USB-Bluetooth адаптера для подключения беспроводного Bluetooth-спикерфона;



Порт HDMI-out для подключения внешних устройств отображения: мониторов/видеопанелей/телевизоров и др.;

Примечание: для корректной работы порта HDMI необходима поддержка USB-C с обязательным режимом DP Alt Mode вашего ПК или ноутбука, который работает под ОС Windows 10 и новее. Более подробную информацию о совместимости смотрите в характеристиках.







Порт USB Type-C для подключения к ПК/ноутбуку;

DC in

Порт USB-C для подключения дополнительного внешнего источника питания (приобретается отдельно).

Примечание: Хаб возможно использовать без подключения внешнего адаптера питания.

Модель	VoiceXpert HUB
Артикул	VXV-OCC-HUB
Порты	
	1 x USB-C (f)
	1 x USB 2.0 Type A (f), с защитой от помех
	1 x USB 3.2 Gen 1 Type A (f), скорость до 5 Гбит/с
	1 x HDMI (f), разрешение до 4K (3840 x 2160 при 30 Гц).
DC-in	1 x USB-C DC-in (f), с поддержкой Power Delivery 2.0 для зарядки до 60W, профили питания: 5 В, 9 В, 15 В и 20 В (необходим дополнительный адаптер питания USB-C PD).

Системные требования	
	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10 и выше, USB-C с обязательным режимом DP Alt Mode (для процессоров серии Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby-Lake и новее) Mac OS X 10.12 и DSIT, USB-C Android 8.0 и выше, USB-C OS 12.1 и выше, iPad Pro 3-е поколение
Массогабаритные и эксплуатационные характеристики	
Рекомендации по электропитанию	DC 5В, 7.5Вт
Материал корпуса	Пластик
Вес, г	50
Габариты, (ВхШхГ), мм	93x70x15

Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80%, без конденсата
Комплектность поставки	
	<ul style="list-style-type: none"> VoiceXpert HUB — 1 шт Инструкция пользователя — 1 шт Кабель интерфейсный USB-C, 50 см — 1 шт